

Séparateur de bureau EFFECT 160

Références	313558	Quantité d'unité de vente	1 Pièce
Couleur	anthracite	EAN à l'unité de vente	4005546743691
Conditionnement	1 Pièce	Poids brut de l'emballage	5895 G
Code EAN du produit	4005546743691	Pays d'origine	DE



Description produit

- Panneau séparateur de bureau pliable en feutre PET, offrant une protection visuelle et acoustique optimale sur le lieu de travail.
- Une flexibilité sans limites : grâce à ses différents angles de pliage, le séparateur de bureau s'adapte à chaque configuration pour un usage totalement personnalisé.
- Selon l'agencement, le panneau peut couvrir jusqu'à 1,60 m en continu ou se diviser en quatre segments de 40 cm
- Réduit les distractions sonores et crée un espace personnel propice à la concentration grâce à une acoustique optimisée
- Plusieurs options de montage possibles pour s'adapter aux besoins uniques de chaque espace de travail
- Idéal pour les tables ou bureaux réglables en hauteur : stabilité assurée pendant les ajustements, tout en maintenant une barrière visuelle de 50 cm
- Matériau en feutre testé selon la norme DIN EN ISO 354, classe d'absorption acoustique C (basée sur ISO 11654)
- Matériau en feutre testé selon la norme DIN EN 13501-1, difficilement inflammable, B-S2-d0
- Matériau en feutre testé conformément à la norme DIN EN 16516, faible teneur en substances nocives, y compris la réglementation française sur les COV « ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR » A+, Indoor Air Comfort Gold
- Feutre certifié selon la norme OEKO-TEX® 100* - sans substances nocives*OEKO-TEX® est une marque déposée d'OEKO-TEX Service GmbH, Genferstrasse 23, 8002 Zurich, Suisse.

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	1600
Hauteur extérieure (mm)	500
Dimension extérieure profondeur / longueur	20 mm
Orientation Format	Paysage
Marque	DURABLE

Séparateur de bureau EFFECT 160

Livré en kit avec instructions de montage	Oui
Montage	Montage facile
Type de base / montage	Pince de table / Pied de table
Antidérapant / Stable	Antidérapant / Stable
Epaisseur de la table (mm)	49
OEKO-TEX® Standard 100	Oui
Classe de résistance au feu	B
Classe d'absorption acoustique	C
Pliable	Oui
Montage	Montage facile
Hauteur de l'installation (mm)	520