



UNILUX

---

SNOKE



- **Robuste** : la pince de la lampe est en plastique renforcé et le flexible en métal de haute qualité et durable pour garantir une utilisation à long terme.
- **Simple et facile à utiliser** : clipsez la pince sur une surface d'une largeur maximale de 7 cm ; bord de table, étagère, lit ou armoire... La pince est dotée de poignées de serrage et de coussins en caoutchouc souples et fermes qui ne laissent pas de marques sur la surface.
- **Flexible et stable** : son bras flexible peut se tourner à 360°. Vous pouvez ajuster facilement la direction de l'éclairage vers votre zone de travail. Sa pince offre une excellente stabilité.
- **Design moderne et sobre** : sa forme de tête favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail.
- **Une lumière agréable** : une lumière uniforme et de qualité grâce aux LED dernière génération. Ces LED sont protégées par un diffuseur opaque : ni scintillement, ni éblouissement pour éviter la fatigue oculaire.
- **Énergétiquement efficace** : la technologie LED garantit un très bon rendement lumineux pour une durée d'utilisation très longue (20 000 heures).
- **Interrupteur ON/OFF** : facile d'accès sur le cordon.

Garantie : 2 ans

Hauteur maxi : 30 cm/ hauteur mini : 20 cm


Matériaux : tête et pince en plastique ABS / bras en métal à surface caoutchoutée



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

## Caractéristiques


Mesure en Lux sur le plan de travail  
en vue de dessus à 35 cm:




> 500 Lux

< 500 Lux

Mesure en Lux sur le plan de travail  
en vue de profil à 35 cm:



Mesure en nanomètre  
du spectre lumineux




|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SAP. code                      | 400166075     |
| EAN code                       | 3595560035106 |
| Coloris                        | Noir          |
| Flux lumineux (lm)             | 190           |
| Lux (lx)                       | 1260 à 35 cm  |
| Efficacité énergétique (lm/W)  | 63            |
| T° de couleur (K)              | 4000          |
| IRC                            | 80            |
| Durée de vie source (h)        | 20 000        |
| Energie consommée (kWh/1000 h) | 3             |
| Poids net (kg)                 | 0,35          |

# NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

## Classe énergétique




## NOTRE EXPERTISE

### 1-Pourquoi utiliser un éclairage d'appoint?

Nous sommes régulièrement soumis à un éclairage artificiel constant au bureau qui ne tient pas compte de notre rythme biologique. Une mauvaise qualité d'éclairage peut provoquer des maux de tête, troubles du sommeil, perte de concentration. Selon une récente étude, seulement 34% des bureaux atteignent le niveau d'éclairement de 500 lux recommandé par la Médecine du Travail selon la norme DIN EN 12464-1\*

### 2-Comment éclairer son espace de travail?

- Positionner la tête de la lampe au minimum à 35 cm au-dessus du plan de travail.
- Placer la lampe du côté opposé à la main qui tient la souris ou écrit
- Privilégier les lampes à éclairage asymétrique pour réduire la fatigue oculaire pouvant entraîner irritations des yeux, des maux de tête, perte de concentration, baisse de productivité,...
- Positionner la lampe de façon à faciliter son réglage et ainsi apporter la lumière au bon endroit.
- Eviter les reflets sur les surfaces brillantes.
- Limiter les éblouissements directs d'une lumière vive qui se trouve dans le champ de vision et indirects et les éblouissements indirects dus au reflet de la lumière dans le champ de vision, sur un plan de travail, sur des murs ou sur des objets.



## NOS CERTIFICATIONS

Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.



UNILUX

# GUIDE D'UTILISATION

i

  
x1

  
1 min






[www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)




A

x1




Flexible : 28,0 cm



A

25,0 cm



Ecart maxi: 5 cm

## 30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



## Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



## Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tél: +33 1 81 86 06 03

E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

17 avenue du Parc TECHNOLIS

91380 Chilly Mazarin – France

Tél: +33 1 81 86 06 00

[www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)

E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

UNILUX